

# Rociadores

## Rociadores Convencionales de Respuesta Normal homologados UL-FM (Ampolla cristal 5mm)



### Rociador de Resp. Normal Convencional de 1/2", Bronce Colgante, 68°C UL-FM (Ampolla 5 mm.).

Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm.), con factor k-80, de rosca de 1/2" en bronce, colgante. Temperatura de disparo 68°C. Homologado UL-FM.

**RBRCFM**

### Rociador de Resp. Normal Convencional de 1/2", Bronce Montante, 68°C UL-FM (Ampolla 5 mm.).

Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm.), con factor k-80, de rosca de 1/2" en bronce, montante. Temperatura de disparo 68°C. Homologado UL-FM.



**RBRMFM**



### Rociador de Resp. Normal Convencional de 1/2", Cromado Colgante, 68°C UL-FM (Ampolla 5 mm.).

Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de 5 mm.), con factor k-80, de rosca de 1/2" cromado, colgante. Temperatura de disparo 68°C. Homologado UL-FM.

**RCRCFM**

### Rociador de Resp. Normal Convencional de 3/4", Bronce Colgante, 68°C UL-FM (Ampolla 5 mm.).

Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm.), con factor k-115, de rosca de 3/4" en bronce, colgante. Temperatura de disparo 68°C. Homologado UL-FM.



**RBRCFM34**



**Rociador de Resp. Normal Convencional de 3/4", Bronce Montante, 68°C UL-FM (Ampolla 5 mm.).**

Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm.), con factor k-115, de rosca de 3/4" en bronce, montante. Temperatura de disparo 68°C. Homologado UL-FM.

**RBRMFM34**

**Rociador de Resp. Normal Convencional de 3/4", Cromado Colgante, 68°C UL-FM (Ampolla 5 mm.).**

Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de 5 mm.), con factor k-115, de rosca de 3/4" cromado, colgante. Temperatura de disparo 68°C. Homologado UL-FM.



**RCRCFM34**

## Rociadores Ocultos con tapa de 3 posiciones de respuesta normal (ampolla cristal 5mm)



**Rociador de Resp. Normal Oculto de 1/2", Bronce Colgante, k-80 UL-FM (Ampolla 5 mm.).**

Rociador - Sprinkler oculto de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm.), con factor k-80, de rosca de 1/2" en bronce, colgante. Homologado UL-FM. Incluye copa, rociador y tapa en blanco

**ROCBFM**

Disponibles todo tipo de rociadores, de cualquier acabado, tipo de respuesta (rapida, estándar,...) tamaño de rosca, factor k, temperaturas de disparo, acabados, etc... Consulten con nuestro Departamento Comercial.

## Embellecedores convencionales para rociadores



### Embellecedor semiplano cromado para rociador de 1/2\"

Embellecedor semiplano convencional para rociador de 1/2" de 1 pieza en cromo. Homologado.

**EMBPC**

### Embellecedor telescópico, blanco para rociador de 1/2\"

Embellecedor telescópico para rociador de 1/2" de 3 piezas en blanco



**EMBTBL**

## Latiguillos especiales para montaje de rociadores



### Latiguillo de 700mm para rociador especial para instalar en falso techo.

Latiguillo especial para instalar rociador en falso techo. Entrada roscada macho 1" y salida a rociador con rosca hembra de 1/2". Homologado para incendios. Longitud: 700mm. Incluye acoples para sujeción a perfiles metálicos.

**LATFLE70**

### Latiguillo de 1000mm para rociador especial para instalar en falso techo.

Latiguillo especial para instalar rociador en falso techo. Entrada roscada macho 1" y salida a rociador con rosca hembra de 1/2". Homologado para incendios. Longitud: 1000mm. Incluye acoples para sujeción a perfiles metálicos.



**LATFLE100**