

Columna seca (IPF)

IPF-39. Boca de salida en piso



IPF39MC

IPF 39 marco y contra marco (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-39 (Boca de Salida en Piso) formado por válvula siamesa de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½" hembra con 2 salidas de 45 mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + cerco y contracerco metálico pintado en rojo/blanco para instalar cristal + adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medida del cerco + contracerco estándar: 590 ancho x 345 alto mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 225x510mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

IPF 39 con cofre (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-39 (Boca de Salida en Piso) formado por válvula siamesa de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½" hembra con 2 salidas de 45 mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + cofre metálico con marco abisagrado pintado rojo/blanco para empotrar e instalar cristal + adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas del cofre estándar: 590 ancho x 345 alto x 300 profundo mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 225x510mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.



IPF39C



VALSI45

Válvula siamesa con 2 salidas de 45 mm

Válvula siamesa (bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2½" con 2 salidas de 45 mm con racores y tapones con cadena BCN según UNE 23400, con llaves de sección de bola independientes con juntas de estanqueidad de caucho sintético.

Marco y contra marco IPF 39.

Conjunto metálico de cerco + contracerco para IPF-39 (Boca de Salida en piso), pintado en rojo/blanco, preparado para encastrar a pared mediante cuatro garras situadas en los perfiles. Incluye adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 345 alto mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 225x510mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.



MCIPF39



Cofre IPF 39.

Cofre metálico pintado en rojo con puerta abisagrada color blanco para instalar cristal para IPF-39 (Boca de Salida en Piso), preparado para encastrar a pared e instalar cristal. Incluye adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 345 alto x 300 prof mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 225x510mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

CFIPF39

Metacrilato para IPF39.

Metacrilato transparente para marco y contramarco ó cofre de IPF-39. Medidas del metacrilato: 225x510 mm



METACRILATO39

Posibilidad de solicitar acabados en inox en todos los modelos de cercos y cofres. Consulten con nuestro Departamento Comercial

IPF-40. Boca de salida en piso con llave de sección de 3"



IPF 40 marco y contra marco (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-40 (Boca de Salida en Piso con llave de Sección de 3"), formado por llave de sección PN16 Bar, de bola de 3" de hierro, pintada, rosca hembra/hembra + válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2 1/2" hembra con 2 salidas de 45 mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + cerco y contracerco metálico pintado en rojo/blanco para instalar cristal + adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 645 alto. No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 540x490 mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

IPF40MC

IPF 40 con cofre (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-40 (Boca de Salida en Piso con llave de Sección de 3") formado por llave de sección PN16 Bar, de bola, de hierro de 3" pintada, rosca hembra/hembra + válvula siamesa de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2-1/2" hembra con 2 salidas de 45 mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + cofre metálico con marco abisagrado pintado en rojo/blanco para encastrar e instalar cristal + Adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas del cofre 590 ancho x 645 alto x 300 prof. No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 540x490 mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.



IPF40C



Llave de sección de 3".

Llave de sección de 3" PN16 Bar fabricada en hierro, de bola, roscada hembra/hembra, con junta de caucho sintético.

LLAVE3

Marco y contra marco IPF 40.

Conjunto metálico de cerco + contracerco para IPF-40 (Boca de Salida en Piso con Llave de Sección de 3") pintado en color rojo/blanco, preparado para encastrar a pared mediante cuatro garras situadas en los perfiles. Incluye adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 645 alto mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 540x490 mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.



MCIPF40



Cofre IPF40.

Cofre metálico pintado en rojo con marco color blanco para instalar cristal para IPF-40 (Boca de Salida en Piso con Llave de Sección de 3"), preparado para encastrar en pared e instalar cristal. Incluye adhesivo de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 645 alto x 300 prof mm No incluye cristal. Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm Medidas del cristal 540x490 mm Posibilidad de solicitar metacrilato rompible para este modelo.

CFIPF40

Válvula siamesa con 2 salidas de 45 mm

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2 1/2" con 2 salidas de 45 mm con racores y tapones con cadena BCN según UNE 23400, con llaves de sección de bola independientes y juntas de estanqueidad de caucho sintético



VALSI45



Metacrilato para IPF40.

Metacrilato transparente para marco y contramarco ó cofre de IPF-40. Medidas del metacrilato: 540x490 mm

METACRILATO40

Posibilidad de solicitar acabados en inox en todos los modelos de cercos y cofres. Consulten con nuestro Departamento Comercial.

IPF 41. Toma de alimentación en fachada

IPF 41 marco y tapa (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-41 formado por válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3" hembra, con 2 salidas de 70mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + cerco metálico rojo y tapa metálica blanca con inscripción de "Uso Exclusivo de Bomberos" Medidas: 590 ancho x 445 alto mm Puerta con llave de cuadradillo de 8mm



IPF41MT



IPF41MTI

IPF 41 marco y tapa en inox (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-41 formado por válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3" hembra, con 2 salidas de 70 mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + cerco y tapa en acero inoxidable de alta calidad AISI-304 con inscripción de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas 590 ancho x 445 alto mm Puerta con llave de cuadradillo de 8 mm

IPF 41 con cofre (Conjunto Completo).

Conjunto completo de IPF-41 formado por válvula siamesa de aluminio, pintada en rojo de entrada roscada de 3" hembra con 2 salidas de 70mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes + cofre metálico con marco abisagrado pintado rojo/blanco para empotrar en pared con inscripción de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 445 alto x 300 prof. mm Posibilidad de solicitar en acero inox. Puerta con llave de cuadradillo de 8mm



IPF41C



Válvula siamesa con 2 salidas de 70mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3" con 2 salidas de 70mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes

VALSI70

Marco y tapa IPF 41.

Conjunto metálico de cerco + tapa para IPF-41, pintado en rojo/blanco, preparado para encastrar a pared con inscripcion de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 445 alto. Puerta con llave de cuadradillo de 8mm.



MTIPF41



Marco y tapa IPF 41 en inox.

Conjunto metálico en acero inoxidable de alta calidad AISI-316 de cerco + tapa para IPF-41 (Toma de Alimentación en fachada) preparado para encastrar en pared con inscripcion de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 445 alto mm Puerta con llave de cuadradillo de 8mm.

MTIPF41I

Cofre IPF 41

Cofre metálico pintado con puerta abisagrada con marco color rojo y tapa en blanco de IPF-41 (Toma de Alimentación en Fachada), preparado para encastrar a pared con inscripcion de "Uso Exclusivo de Bomberos". Medidas: 590 ancho x 445 alto x 300 prof mm Posibilidad de realizar esta pieza en acero inoxidable. Puerta con llave de cuadradillo de 8mm.



CFIPF41

Posibilidad de solicitar acabados en inox en todos los modelos de cercos y cofres. Consulten con nuestro Departamento Comercial

Válvulas siamesas y complementos IPF



Válvula siamesa con 2 salidas de 25mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 1-1/2", con 2 salidas de 25mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes

VALSI25

Coseca.

Acople mediante aro metálico a tubería de 3" con 1 salida roscada macho de 2-1/2" para entrar a válvulas siamesas de las IPF-39 e IPF-40. Ahorro de mano de obra en la instalación. Fácil montaje.



COSECA



Válvula siamesa con 2 salidas de 45mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2-1/2" con 2 salidas de 45mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes

VALSI45

Válvula siamesa con 2 salidas de 70mm.

Válvula siamesa (Bifurcación) de aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3" con 2 salidas de 70mm con racores y tapones BCN según UNE, con llaves de sección de bola independientes



VALSI70